



## Ampoules LED gradables

Augmentez l'efficacité de votre éclairage... tout en réduisant la consommation électrique !



- Éclairage des bâtiments avicoles et bovins (selon les références)
- Culot E27 (vis)
- Embase composite
- Globe diffusant PC
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Garantie 3 ans

### Caractéristiques techniques

Référence	AMPLEDG85E27	AMPLEDG95E27	AMPLEDG15E27 (LAMPE DE NID)	AMPLEDG3E27B AMPLEDG3E27R AMPLEDG3E27V
Puissance	8.5 W	9.5 W	1.5 W	3 W
Culot	E27	E27	E27	E27
Flux lumineux	850 lm	1 100 lm	60 lm	-
Température de couleur	2 700 - 3200 K	2 700 - 3 200 K	2 700 - 3200 K	Bleu (enlèvement avicole) Rouge (éclairage nocturne bovin) Vert (élevage dinde)
Durée de vie	30 000 h	30 000 h	20 000 h	30 000h
Voltage d'entrée	200 - 240 V			
Angle de diffusion	200°			
Température d'utilisation	-20°C à +50°C			
Indice de protection	IP65			
Dimensions	ø embase du globe : 55 mm hauteur totale : 120 mm		ø embase du globe : 40 mm hauteur totale : 80 mm	ø embase du globe : 50 mm hauteur totale : 105 mm
Certifications	CE RoHS			