

Caractéristiques techniques

Capacité en mode chauffage

- AP 15/25 ■ Eau entrant à 80°C ■ Air entrant à 15°C
- AP 30/35/40/50/60/70 ■ Eau entrant à 80°C ■ Air entrant à 15°C

Modèle	Puiss. thermique		T°C sortie d'air	Débit d'eau	Ventilateur 230V. 50Hz IP54 classe F (*)				
	kW	kCal			Débit d'air	Type	Diamètre	Perte de charge	Intensité sonore
AP 15	16.22	13.947	33.9°C	713 L/h	2 500 m³/h	1	350 mm	36 Pa	65 dB
AP 25	27.30	23.474	46.9°C	1 200 L/h	2 500 m³/h	1	350 mm	73 Pa	65 dB
AP 30	29.04	24.970	39.2°C	2 566 L/h	3 500 m³/h	2	450 mm	27 Pa	64 dB
AP 35	35.55	30.567	35.8°C	3 141 L/h	5 000 m³/h	3	450 mm	52 Pa	69 dB
AP 40	41.11	35.348	33.5°C	3 626 L/h	6 500 m³/h	4	450 mm	85 Pa	75 dB
AP 50	47.56	40.894	54.7°C	4 199 L/h	3 500 m³/h	2	450 mm	54 Pa	64 dB
AP 60	60.04	51.625	50.1°C	5 296 L/h	5 000 m³/h	3	450 mm	105 Pa	69 dB
AP 70	70.77	60.851	46.8°C	6 249 L/h	6 500 m³/h	4	450 mm	171 Pa	75 dB

(*) Ventilateur type 1 : IP44 classe F

Capacité en mode refroidissement

- AP 15/25/30/35/40/50/60/70 ■ Eau entrant à 12°C ■ Air entrant à 28°C

Modèle	kW	T°C sortie d'air	Débit d'eau	Perte de charge eau	Débit d'air	Type	Perte de charge ventil.	Poids
AP 15	3.95	23.5°C	678 L/h	46.9 kPa	2 500 m³/h	1	47 Pa	19 kg
AP 25	4.99	20.6°C	1 166 L/h	36.0 kPa	2 500 m³/h	1	94 Pa	21 kg
AP 30	4.87	23.7°C	837 L/h	5.1 kPa	3 500 m³/h	2	27 Pa	26 kg
AP 35	6.03	24.3°C	1 037 L/h	7.4 kPa	5 000 m³/h	3	52 Pa	26 kg
AP 40	7.02	24.6°C	1 207 L/h	9.6 kPa	6 500 m³/h	4	85 Pa	26 kg
AP 50	7.94	21.0°C	1 365 L/h	3.5 kPa	3 500 m³/h	2	54 Pa	32 kg
AP 60	10.17	21.7°C	1 748 L/h	5.5 kPa	5 000 m³/h	3	105 Pa	32 kg
AP 70	12.08	22.2°C	2 077 L/h	7.4 kPa	6 500 m³/h	4	171 Pa	32 kg

Plus d'infos ici



www.orela.fr - 02 43 00 10 40

contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)

