

# ECblue

## Ventilateur économe et intelligent



Cette nouvelle génération de ventilateurs à moteurs brushless révolutionne la ventilation des salles d'élevage :

- leur technologie offre un haut rendement permettant de substantielles **économies d'énergie** et un **rapide retour sur investissement**.

Ils sont de surcroît :

- conformes à la directive ERP 2015
- éligibles aux programmes de subventions
- **ventilateurs intelligents** : contrôle de vitesse intégré
  - débit minimum maîtrisé
  - plus besoin de débitmètre, ni de trappe
  - insensibles aux effets du vent
  - compensent les variations de tension du réseau

### Une consommation réduite jusqu'à 84 %

Le ventilateur ECblue existe sur cadre ou intégré en cheminée. Le contrôle de rotation assure un débit permanent quelque soit l'influence extérieure.

Rapport de débit de 1 à 10. Moteur EC à aimants permanents (conforme ERP 2015). LED indiquant l'état de fonctionnement.

- ▶ Adapté aux contraintes de l'élevage
- ▶ Hélice découpée pour un meilleur rendement
- ▶ Niveau sonore très bas
- ▶ Monophasé ou triphasé
- ▶ Ø 400 à 910 mm
- ▶ Garantie 2 ans

Plus d'infos ici



**www.orela.fr - 02 43 00 10 40**

contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Composition** Hélice en composite monobloc pour  $\varnothing$  de 400 à 500 mm  
Hélice en fonte d'aluminium peinte pour  $\varnothing > 630$  mm  
Châssis en composite
- **Spécifications** Tension alimentation : - 200 - 277 VAC  
- 380 - 480 VAC  
Entrée de commande : 0 - 10 V dc ou 10 - 0 V dc  
Sécurité intégrée avec détection de secteur manquant  
Niveau sonore très bas (ex :  $\varnothing$  500 FF = 49 dB à 7 m)  
Fréquence : 50/60 Hz  
Livré pré-câblé puissance et signal (prévoir boîte plexo et câble 0 - 10V blindé)  
Étanchéité : partie moteur IP 55  
partie électronique IP 66
- **Options** Utilisation MODBUS avec auto adressage jusqu'à 60 ventilateurs :  
Mode bus filaire ou Mode Premium wireless (PID intégré)

### ACCESSOIRES

- Volets anti-retour en inox ou PVC



- Grilles de protection\*



Avec une grille de protection

\* : Obligatoire pour tout ventilateur installé à une hauteur inférieure à 2.70m

Plus d'infos ici



[www.orela.fr](http://www.orela.fr) - 02 43 00 10 40

[contact@orela.fr](mailto:contact@orela.fr) - Saint-Germain-du-Pinel (35)

