

Caractéristiques techniques

Composition ▶ Hélice plastique, carcasse moteur en profilé aluminium, bobinage protégé par un isolant 3 couches et protection anti-corrosion sur le rotor et stator


Dimensions ▶ Disponibles de 300 à 925 cm de diamètre

Valeurs enregistrées ▶ Ventilateurs équipés de moteurs monophasés ou triphasés en 50 Hz selon le modèle choisi

EMI, une tradition de qualité !



Ventilateur EMI



Ventilateur EMI intégrable en cheminée



Ventilateur EMI sur cadre

Vitesse maxi. Tr / min	Type	Pression maxi. Pascal	00 Pascal	30 Pascals	50 Pascals	70 Pascals	80 Pascals	100 Pascals
1 400	4S30	50	2150	1 800	1 600	-	-	-
1 400	4S35	50	3 200	2 750	2 400	-	-	-
1 400	4S40	70	4 700	4 200	3 800	3 350	-	-
1 400	4S45	70	6 700	6 000	5 500	4 950	-	-
1 400	4S50	100	8 300	7 610	7 100	6 600	6 300	5 500
1 400	AS50-6PP-34	120	8 300	7 800	7 450	7 050	6 850	6 400
1 400	4S50T	90	10 800	10 190	9 600	9 000	8 300	-
1 400	4S56	100	10 500	9 700	9 200	8 600	8 300	7 600
900	6S63	70	12 000	10 600	9 550	7 950	-	-

Plus d'infos ici



www.orela.fr - 02 43 00 10 40

contact@orela.fr - Saint-Germain-du-Pinel (35)

