



Brumisation haute pression 20 buses inox



Luttez contre la chaleur !



Buses et portes-buses



Supports tuyaux



Filtre



Coudes



Tuyaux

Rafrâchit la température pour une meilleure ambiance de bâtiment !

La brumisation lutte naturellement contre les insectes. Elle permet des diminutions des cellules, des mammites et des frais vétérinaires, améliore le bien-être des animaux et augmente le confort et la sécurité au travail.

- Pompe carénée à bain d'huile
- Purge automatique
- 20 m de tuyau flexible \varnothing 5 mm
- 20 buses et portes-buses inox \varnothing 5 mm
- 2 coudes et 1 Té inox
- Temporisation manuelle par potentiomètre
- Livrée avec tuyau de raccordement, filtre et 50 supports

Caractéristiques techniques

Puissance	Tension	Ampérage	Protection électrique	Pression de service max.	Temporisation	Dimensions	Poids
1 kW	230V	3 A	16 A	50 bars	manuelle	L 440 x H 240 x P 320 mm	28 kg

Précautions d'utilisation

- Fournir à l'entrée du groupe haute pression une bonne qualité d'eau : potable avec un TH de l'ordre de 7-10°C et un pH neutre.
- La pression d'arrivée d'eau de ville doit se situer entre 0,5 et 4 bars.

Photos non contractuelles et données susceptibles de modification.