

# BRUMISATION HAUTE PRESSION EN ARMOIRE

**Rafrâchit l'air pour une meilleure  
ambiance de bâtiment !**

La brumisation lutte naturellement contre les insectes. Elle réduit le stress animal et améliore la qualité de la production.

Elle améliore le bien-être des animaux et augmente le confort et la sécurité au travail.

## AVANTAGES

- ▶ Humidifie l'air
- ▶ Lutte contre les mouches et les moustiques
- ▶ Baisse la température efficacement
- ▶ Anti-poussière
- ▶ Évite l'électricité statique
- ▶ Ne mouille pas



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<p>▶ <b>Composition</b> Compositions des armoires au dos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 filtre 5µ -5°</li> <li>- 1 groupe haute pression confort ou pro</li> <li>- 1 électrovanne de décharge HP 3 voies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 liaison inox filtre - groupe haute pression</li> <li>- 1 boîtier de temporisation</li> </ul>
<p>▶ <b>Dimensions</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Longueur : 40 cm</li> <li>- Hauteur : 50 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profondeur : 25 cm</li> <li>- Poids : 25 kg</li> </ul>
<p>▶ <b>Raccordements</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrée basse pression : raccord G1/2" M</li> <li>- Sortie décharge haute pression : tuyau cannelé ø 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sortie haute pression : raccord instantané ø 8</li> <li>- Fiche mâle 230 V - P+N+T</li> </ul>
<p>▶ <b>Garantie</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 ans hors filtre et buses</li> </ul>	



**COMPOSITIONS DES ARMOIRES**

Références	BRUMHP10ARM	BRUMHP15ARM	BRUMHP25ARM	BRUMHP50ARM	BRUMHP75ARM	BRUMHP100ARM	BRUMHP125ARM	BRUMHP150ARM
ARMBRUMHP1 Groupe HP confort 1L / min	1	1						
ARMBRUMHP2 Groupe HP confort 2L / min			1					
ARMBRUMHP4 Groupe HP confort 4L / min				1				
ARMBRUMHP5 Groupe HP pro 5L / min					1			
ARMBRUMHP8 Groupe HP pro 8L / min						1	1	
ARMBRUMHP10 Groupe HP pro 10L / min								1
BUSEINOX Buses	10	15	25	50	75	100	125	150
MANPORTBUS Manchon porte buse	9	14	24	48	74	99	124	149
EMPORTBUS Embout porte buse	1	1	1	2	1	1	1	1
TUBEHPD825N Tube HP couronne noire	25 m	25 m	25 m	50 m	100 m	125 m	150 m	185 m
BRUMCOUDE Coudes	1	1	2	2	4	4	4	4
COLFIXISOD8N Collier de fixation isophonique	5	5	5	5	5	5	5	5
COLFIXPPD8N Collier de fixation polypropylène	20	30	50	100	125	150	180	200
PINCROUP Pince coupante pour tube HP	1	1	1	1	1	1	1	1

**PRÉCAUTIONS D'UTILISATION**

- Fournir à l'entrée du groupe haute pression une bonne qualité d'eau : potable avec un TH de l'ordre de 7-10°C et un pH neutre.
- La pression d'arrivée d'eau de ville doit se situer entre 0,5 et 4 bars.

